Uluslararası Patent Sınıflandırması B Sınıfı2

1/00 Memeler, sprey başları ya da diğer çıkış delikleri, subapları ısıtma araçları gibi yedek araçları olarak ya da olmadan(3/00, 5/00, 7/00 grupları öncelik taşır; yüzeylere temas ile sıvılar ya da diğer akıcı maddeler uygulamak için araçlar B 05 C; jet - mürekkep baskı mekanizmaları için hortum başlıkları B 41 J 2/135; koplar için kapatmalar B 65 D; sıvı dağıtımı için hortum başlıkları, örneğin araç servis istasyonlarında, B 67 D 5/37)

1/02 . Bir jet, sprey ya da belli şekil ya da doğada diğer boşalkmalar üretmek tasarlanmış, örneğin tek damlalar halinde (1/26, 1/28, 1/34 grupları öncelik taşır)

1/04 . . Düz biçimde, örneğin yelpaze - gibi, kağıt - gibi

1/06 . . Yuvarlak, tüp gibi ya da boş konik biçimde

1/08 . . Titreyen yapıda, örneğin ardışık ayrı miktarlarda sıvı teslim ederek

1/10 . . İnce jet biçiminde, örneğin cam sileceklerinin kullanımında

1/12 . Değişik türlerde boşaltma üretebilen, örneğin ya jet ya da sprey (1/16 öncelik taşır)

1/14 . Birden çok çıkış ağızları ile (1/02, 1/26 grupları öncelik taşır); çıkış ağzında ya da dışında süzgeçler ile

1/16 . . Seçici olarak etkili çıkışları olarak

1/18 . . Süzgeçli ağızlar; Duş başlıkları

1/20 . . Delikli borular ya da tekneler, örneğin sprey boruları; Bunların çıkış elemanları

1/22 . Oluk (su muslukları için anti - su sıçraması araçları E 03 C 1/08)

1/24 . Sıvıyı ya da başka akıcı maddeyi ısıtmak için dahil olan araçlar, örneğin elektriksel olarak

1/26 . Boşaltmadan sonra jeti mekanik olarak parçalamak ya da çevirmek için araçlarla, örneğin sabit çeviriciler ile; Boşaltılan sıvıyı ya da diğer maddeyi çarpan jetler ile parçalama

1/28 . Boşaltılan sıvıyı ya da diğer akıcı maddeyi korumak için dahil araçlar ile, örneğin sprey alanını sınırlamak için; damlaları yakalamak ya da artık sıvı ya da diğer akıcı maddeyi toplamak için dahil araçlar (bu amaçların herhangi biri için araçlar, kendiliğinden, 15/04)

1/30 . Akım hacmini kontrol etmek için tasarlanmış, örneğin uyarlanabilir geçitler ile

(1 /02 grubu öncelik taşır)

1/32 . . İçinde bir subap elemanının çıkış deliğinin parçasını oluşturduğu

1/34 . Sıvı ya da diğer akıcı maddenin akım doğasını etkilemek için tasarlanmış, örneğin anafor üretmek için (1/30 öncelik taşır)

1/36 . Taşıma ile boşaltma için çıkışlar

3/00 Hareket eden çıkış elemanları ya da hareket eden çeviri elemanları olan spreyleme ya da serpme aparatı(5/00 grubu öncelik taşır)

3/02 . Dönen elemanlar ile

3/04 . . Boşaltma sıvı ya da diğer akıcı madde ile sürülen, örneğin çıkışa geçmeden önce bir motoru çalıştıran sıvı

3/06 . . . Jet reaksiyon ile

3/08 . . Sabit çıkış ya da çevirici elemanları ile birlikte

3/10 . . Dönen elemanın bütün çapının üzerinden önemli miktarda boşaltma

3/12 . . Boşaltma sıvı ya da diğer akıcı maddeden bağımsız araçlara bir eksen çevresinde dönen sprey bunları ya da benzerleri ile

3/14 . Titreşen elemanlar ile; aralıklı işlem ile

3/16 . . Boşaltma sıvı ya da diğer akıcı madde ile sürülen ya da kontrol edilen, örneğin sıvı çıkışa geçmeden önce bir motoru çalıştırarak

3/18 . Düz bir çizgide hareket eden elemanlar ile, örneğin bir yol üzerinde; Hareketli serpiciler [2]

5/00 Elektrostatik spreyleme (püskürtme) aparatı; Spreyi elektriksel olarak yüklemek için araçları olan püskürtme aparatı: Sıvıları ya da diğer akıcı maddeleri diğer akıcı maddeleri diğer elektriksel araçlar ile püskürtmek için aparat

5/025 . Boşaltma aparatı, örneğin elektrostatik sprey tüfekleri [5]